



CLEAN ROOM™

CLIMAPLUS™

Panel de textura fina Clase 100

Panel de textura fina Clase 10M-100M

Características y beneficios

- Plafones Lay-in y Clean Room™ ClimaPlus™ Clase 100 y paneles 10M-100M tienen superficies con relieve de vinil laminado y cumplen el estándar federal 209E, "Requerimientos de Control de Medio Ambiente para cuartos higiénicos y estaciones de trabajo"
- La formulación Firecode® fue diseñada para cumplir con los códigos de seguridad de vida
- El sistema ClimaPlus™ con garantía de 30 años al utilizarse con la suspensión DONN®, resiste condiciones de 40°C y 95% de humedad relativa sin pandeo visible

Aplicaciones

- Cuartos higiénicos hasta clase 100
- Cuartos de control y de cómputo
- Cocinas y áreas de preparación de comida
- Cuartos de esterilización
- En general, en lugares donde se requieren ambientes libres de polvo.

Colores

Blanco

Substrato

Placas extruidas por agua de fibra mineral

Páneles CLEAN ROOM™ Clase 10M-100M con desempeño CLIMAPLUS™ / Sistema de suspensión marca DONN® DXLA®

CLEAN ROOM™ CLIMAPLUS™

Plafones acústicos
 Dirección Comercial
 Servicio Técnico
 Fax

(01-55) 52 61 65 43
 (01-55) 52 61 63 42
 (01-55) 52 61 63 85



	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Color	Opciones de suspensión	Contenido reciclado ²
Páneles CLEAN ROOM™ CLIMAPLUS™ Clase 100	(OC)	2'x2'x5/8"		AUCRSQ2X2 56099	-	35	.79	Blanco	A,B,C,D,E,F	51%
		2'x4'x5/8"		AUCRSQ2X4 56091	-	35	.79	Blanco	A,B,C,D,E,F	51%
Páneles Clase 10M-100M	(OC)	2'x2'x5/8"		AUCRSQ56060 56060	.55	35	.79	Blanco	A,B,C,D,E,F	51%
		2'x4'x5/8"		AUCRSQ56090 56090	.55	35	.79	Blanco	A,B,C,D,E,F	51%

Opciones de perfiles de suspensión	A DONN® DX®	B DONN® DXL®	C DXLA®	D ZXA®	E AX®	F DONN CE®

Clasificación ASTM E1264

Clase 100: tipo X, modelo GI
 Clase 10-100M: tipo X, modelo CGI

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A
 Propagación de flama: 25
 Generación de humo: 50
 Peso métrico: 5.37 kg/m² (Clase 100)
 5.80 kg/m² (Clase 10M-100M)

Resistencia térmica

R-16

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una esponja húmeda.

Notas

- Los valores LR se muestran como promedios.
- Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

ULT. REV. PLF010/MAYO 2011

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
 Paseo de Tamarindos 400-B
 1er. piso Bosques de las Lomas
 C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: AX, CLEAN ROOM, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXL, DXLA, DXW, FINELINE, FIRECODE, CE, AX, ZXA, XLA, USG.