

Complementos



Resanadores
y Alisadores



01 800-267-3800
www.corev.mx

COREV

COVERMIX

Alisador fino de superficies.

Usos: Para alisar superficies semirugosas en interiores, donde se requiere de sustrato perfectamente liso. Como endurecedor de superficies blandas como el yeso y la madera. Se aplica sobre superficies tales como aplanado fino de cemento-arena, p neles de yeso o fibrocemento, sobre recubrimientos no r sticos y pinturas.

Ventajas	Beneficios
- Lijable.	- Se pueden lograr superficies tersas y lisas.
- Excelente manejabilidad.	- F�cil aplicaci�n.
- Alto rendimiento.	- Bajo costo.
- Flexible.	- No se fisura en movimientos.

Datos T�cnicos	
Rendimiento	20 a 28 m ² /cubeta a un espesor de 0.6 a 0.8 mm.
Colores	Blanco.
Acabado	Mate.
Textura	Lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 horas de acuerdo a la capa. Lijable: 24 horas m�nimo. Total: 72 horas.

Aplicaci n:

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.
2. Sellar con Sottofondo 1000 o 3xl.
3. Aplicar con llana a un espesor m ximo de 1mm por capa.
4. Ya seco, lijar (lija No. 180) y limpiar con trapo h medo.

Resonadores y Alisadores

www.corev.mx

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.

