

Complementos



Resanadores
y Alisadores



01 800-267-3800
www.corev.mx

COREV

COVERPLAST

Resanador de sustratos.

Usos: Para resanar y/o alisar superficies ligeramente rústicas, recubrimientos anteriores y donde es necesario emparejar y rellenar oquedades hasta de 3 mm. en una sola capa. Como endurecedor de superficies blandas como yeso o madera. Para superficies faltas de adherencia como azulejo, madera, lámina galvanizada, esmalte, vidrio cerámica.

Ventajas	Beneficios
· Versátil.	· Resanador, alisador y endurecedor de sustratos blandos.
· Gran dureza.	· Endurece superficies blandas.
· Adherencia en superficies lisas.	· Permite el anclaje sobre sustratos pulidos sin necesidad de lijar.

Datos Técnicos	
Rendimiento	14 a 20 m ² por cubeta a un espesor de 1 a 1.2 mm.
Colores	Grisáceo
Acabado	Mate.
Textura	Lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas. Total: 24 horas.

Aplicación:

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.
2. Sellar con Sottofondo 1000 o 3xl.
3. Aplicar con llana a un espesor máximo de 3mm.
4. Secar 8 a 12 horas antes de aplicar una 2.ª capa o las necesarias.

Resonadores y Alisadores

www.corev.mx

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.

