



**COREV**



# CRAKELATTO

---

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**  
en Texturas

# CRAKELATTO

---



CRAKELATTO + CT 20



CRAKELATTO + CT 25



CRAKELATTO + CT 18



CRAKELATTO + CT 17

Alta Decoración Interiores





CRAKELATTO + CT 21



CRAKELATTO + CT 09



CRAKELATTO + CT 15



CRAKELATTO + CT 16

# CRAKELATTO

Recubrimiento de apariencia craquelada, que simula el efecto de piedras naturales, acrílico base agua, ideal para crear ambientes rústicos, cálidos y acogedores, en muros interiores, con una amplia gama de tonos para deslavarlo. Este recubrimiento tiene una excelente durabilidad y resistencia, además de ser flexible y lavable, de fácil aplicación, ideal para residencias con estilos rústicos, hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, entre otras.

## Ventajas

Recubrimiento de apariencia rústica  
Producto flexible.  
Acrílico de alta calidad.  
No requiere herramientas especializadas para su aplicación.

## Beneficios

Resalta mobiliario de madera.  
No presenta fisuras.  
No se amarillenta con los rayos UV del sol y permite transpirar al muro.  
Importante ahorro vs una piedra natural.

## Datos Técnicos

Rendimiento	De 13 a 15 mts <sup>2</sup> /Cub.
Dilución	No se diluye.
Colores	30 colores de CASTELLO.
Acabado	Deslavado de apariencia antigua.
Textura	Craquelada.
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas. Total: 48 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable y llana CRAKELATTO.
Vida útil	Mayor a 10 años.

## Tip's aplicación

Revisa que le muro donde se aplicará no esté muy caliente, ya que secaría demasiado rápido y no craquelaría.  
Aplicar entre dos personas, uniformemente con llana de acero inoxidable. Iniciando de la parte alta del muro y en tramos no mayores a 2 metros. La resistencia total se alcanza después de los 30 días.

## Mantenimiento

Para limpiar manchas de suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.


## Sustratos

Aplicable sobre superficies lisas, como yeso, pánel de yeso, fibrocementos, aplanado fino de cementoarena, madera, previamente selladas y preparadas.

## Aplicación



Sobte la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1.



Aplicar con llana de acero y nivelar con llana CRAKELATTO



Colocar ventilador a 50 cm de distancia por 30 min, para lograr el efecto craquelado



Dejar secar 24 hrs y aplicar CASTELLO para obtener efecto deslavado.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar [www.corev.mx](http://www.corev.mx)

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico