



DIAMANTEX

Recubrimientos Especiales
Interiores/Exteriores



Los **Especialistas**
en Texturas

Diamantex

G r a n o F i n o



DTX00



DTX04



DTX01



DTX05



DTX02



DTX06



DTX03



DTX07

Diamantex

G r a n o M e d i o



DTX08



DTX09



DTX10



DTX11

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Diamantex

Revestimiento texturizado con finos granos e incrustaciones brillantes.
Fabricado con tecnología de aditivos especiales para proporcionar resistencia y durabilidad.

Ventajas

Acabado original.
Alta decoración en interiores.
Excelente rendimiento.

Beneficios

Único en el mercado por su apariencia y efecto metalizado.
Aporta elegancia a los espacios.
Importante ahorro comparado con una piedra natural.

Datos Técnicos

Rendimiento	Fino de 22 a 24 mts ² / Cub. Medio de 14 a 16 mts ² / Cub.
Dilución	200 ml de agua limpia por cubeta, sólo en caso de ser necesario para mejorar la manejabilidad del producto .
Colores	12 colores
Acabado	Rústico con incrustaciones metálicas.
Textura	Áspera al tacto.
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas. Total: 48 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable.
Vida útil	Mayor a 8 años.

Tip's aplicación

Fondear el área elegida con SOTTOPAINT para dar un mejor acabado.
Aplicar en tramos de 2x2 mts² para evitar uniones visibles.
Dependiendo del método de aplicación pueden obtenerse diferentes acabados.
Antes de utilizar el producto batirlo manualmente para lograr una consistencia suave.
No usar equipos mecánicos, aspas o agitadores que provoquen un esfuerzo cortante.


Mantenimiento

Para limpiar manchas ligeras de polvo y suciedad, lavar con un paño o esponja, humedecido en agua y jabón.


Sustratos

Se aplica sobre superficies lisas de cemento, concreto, aplanados cemento/arena, antiguos recubrimientos.

Aplicación




Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3X1 ó 5x1.



Alisar la superficie con COVERPLAST.



Fondear con SOTTOPAINT al color predominante del acabado final.



Aplicar DIMANTEX con llana de acero inoxidable. Extender y planchar.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdimexico



corevmexico