



COREV

JAKARTA

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**
en Texturas

JAKARTA



JK01 + Multicolor NG J200



JK22 + Multicolor NG X048



JK12 + Multicolor NG N098



JK23 + Multicolor NG K162



JK14 + Multicolor NG K081



JK25 + Multicolor NG M096



JK18 + Multicolor NG S115



JK28 + Multicolor NG J148



JK06 + Multicolor NG N145



JK08 + Multicolor NG J167



JK29 + Multicolor NG J138



JK09 + Multicolor NG K168



JK30 + Multicolor NG K148



JK10 + Multicolor NG V168

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

JAKARTA

Estuco veneciano con finos terrazos y efecto aperlado, para la alta decoración de interiores, ideal para un estilo elegante y exclusivo. Este acabado está diseñado para lograr una variedad de tonos con un efecto perlente con una textura fina, recomendado para recepciones, despachos, oficinas, salas de junta, restaurantes, entre otros.

Ventajas

No requiere herramientas especializadas para su aplicación.
Gama de colores cálidos y fríos.
Acabado innovador y único en el mercado.
Producto flexible y acrílico.

Beneficios

No requiere mano de obra especializada y reduce el tiempo de trabajo.
Adaptable a cualquier diseño.
Bajo costo para un acabado altamente decorativo y elegante.
No presenta fisuras y tiene alta adherencia.

Datos Técnicos Textura Tradicional

Rendimiento	De 6 a 7 mts ² (Litro 0.9 kg/pq) De 20 a 24 mts ² (Galón 3.8 kg/pq) De 100 a 120 mts ² (Cubeta 19 kg/pq)
Dilución	No se diluye
Colores	30 colores
Acabado	Satinado-perlescente.
Textura	Fina con acabado semi-rústico.
Tiempo de secado	Al tacto: 1 horas. Total: 24 horas.
Herramienta	Brocha de pelo fino o de camello.
Vida útil	Mayor a 10 años.

Tip's aplicación

Aplicar el producto con brocha de pelo fino o pelo de camello, en forma multidireccional, sin barrer los terrazos en forma excesiva.
Con el producto aún fresco y utilizando otra brocha limpia y seca debemos desvanecer las uniones o empalmes, en forma suave y evitando dispersar los terrazos.
Si faltan terrazos en la aplicación, puede aplicarse una segunda mano de jakartaa todo el muro.
La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Mantenimiento

Para eliminar polvo utilizar un trapo semi humedo, procurando no tallar el producto.

Sustratos

Superficies perfectamente lisas y niveladas, como panel de yeso, aplanados de yeso, entre otros sustratos, previamente tratados.

Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000 O 3XI.



Alisar la superficie con COVERMIX o MASCOREV L.



Pintar con MULTICOLOR NG en el tono predominante para evitar contraste de color.



Aplicar con brocha de pelo fino en forma multidireccional. Con brocha limpia y seca, desvanecer uniones y empalmes.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico