



COREV

OXIART

Recubrimientos Especiales
Interiores/Exteriores
Recubrimientos Especiales
Interiores/Exteriores



Los **Especialistas**
en Texturas

OXIART

B a s e s



XD 11 NEGRO



XD 15 AQUAMARINO



XD 12 AMARILLO



XD 16 ROJO



XD 13 VERDE CROMO



XD 17 NARANJA



XD 14 TURQUESA



XD 18 CAFÉ

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.



OxiArt

A p l i c a c i o n e s



XD02 LADRILLO




XD01 BRONCE



XD04 HIERRO



XD03 CACAO



XD05 PARAISO



XD06 INFIERNO



XD07 COBRE



XD09 BOSQUE



XD08 TERRACOTA



XD10 ATARDECER

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

OxiArt

Recubrimiento de alta tecnología con acabado de óxido,
de sencilla aplicación y gran adherencia

Ventajas

No requiere herramientas especializadas para su aplicación.

Gama de colores cálidos y fríos.

Acabado innovador y único en el mercado.

Producto flexible y acrílico.

Beneficios

No requiere mano de obra especializada y reduce el tiempo de trabajo.

Adaptable a cualquier diseño.

Bajo costo para un acabado altamente decorativo y elegante.

No presenta fisuras y tiene alta adherencia.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 8 a 10 mts ² (Litro 1.0 kg/pq) a tres manos.
Dilución	50 a 80 ml por litro.
Colores	8 colores
Acabado	Mate mineral.
Textura	La de la superficie.
Tiempo de secado	Al tacto: 1 horas. Total: 72 horas.
Herramienta	Esponjas suaves de Poliuretano.
Vida útil	Mayor a 20 años.

Tip's aplicación

Para efectos multicolores / monocromáticos dejar secar a tacto de 10 a 15 min la primer mano y de 5 a 10 min entre las capas sucesivas.

Usar una esponja diferente para cada color en la aplicación de efectos multicromáticos. Para Efecto de óxido natural monocromático, se requiere aplicar 3 capas de un solo tono, la primer de base, la 2ª para da efecto de manchas y la 3ª para dar el acabado en toda el área. Los remates y detalles se hacen con la misma esponja, conviene iniciar la obra realizando primero los detalles y remates, esfumando la textura en donde se empate con el muro y de esta forma se obtienen acabados más uniformes.

Realizar la aplicación entre 2 personas.


Mantenimiento

Para limpiar manchas ligeras de polvo y suciedad, limpiar con un paño o esponja, humedecido en agua y jabón.


Sustratos

Se aplica sobre superficies lisas previa preparación de superficie.

Aplicación



Realizar reparación del sustrato con materiales compatibles.



Aplicación de UNIBASE.



Aplicación de OXIART con esponja de poliuretano.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico