



### DESCRIPCIÓN

La cinta de refuerzo PERFACINTA® marca TABLAROCA®, es fabricada por USG especialmente para uso sobre paneles de yeso TABLAROCA®, para reforzar juntas y conseguir un acabado limpio y uniforme en muros y plafones interiores. Cuenta con fibras de papel cruzadas para obtener mayor resistencia a la tensión, esto permite que las juntas entre paneles se refuercen y obtengan la misma resistencia que el tablero. Resiste elongaciones, arrugas, deformaciones y distorsiones, manteniéndose plana y resistente al desgarre en su aplicación, y bajo la presión de la herramienta. La superficie áspera ayuda a mejorar la adhesión en su colocación con el compuesto para juntas. Es fabricada conforme a las especificaciones de la norma ASTM C-475.

### PRINCIPALES APLICACIONES

#### Para tratamiento de juntas entre tableros:

- Se adhiere a la superficie sobre la junta, cuidando que la guía central quede sobre la línea de la junta entre tableros.
- Use el compuesto para juntas REDIMIX®, o la Pasta TABLAROCA® para esta aplicación, temperatura mayor a los 13°C.

#### Para tratar esquinas en muros o plafones:

- Para esquinas interiores como las que se forman en la intersección del plafón y el muro de sistema TABLAROCA®, para ocultar la junta y obtener una apariencia uniforme.
- Esquinas interiores y exteriores en muros y plafones: se dobla la cinta por la guía central, de modo que su instalación sea fácil y rápida.

#### Para reparar superficies dañadas:

- Junto con el compuesto para juntas, la cinta PERFACINTA® puede usarse para reparar perforaciones de hasta 3 cm (1") aproximadamente en superficies de paneles de yeso, fisuras o agrietamientos, que no excedan los 13 mm (1/2") de ancho sobre muros clase A, es decir, sin clasificación de resistencia al fuego (horas).



### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

- Tablaroca®
- Herramientas USG TABLAROCA®
- Accesorios Metálicos
- Compuesto multiuso para juntas marca Redimix®

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Material no combustible.
- Rápida aplicación.
- Superficie apta para recibir cualquier tipo de acabado.
- Resistencia contra agrietamientos y deformaciones.

Clave del producto		
Descripción del producto	Clave del producto	UPC
Cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA®	OGPP02000	0-81099-01087-3

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Base su instalación en la información impresa por USG.

Para su aplicación sobre juntas entre tableros:

1. Cubra la junta con una capa suficiente de compuesto para juntas (0.7 mm -1/32"-) para cubrirla, y más ancha que la cinta. Coloque la cinta centrada con la junta, y presione con una espátula de 4" de ancho, retirando el exceso de compuesto. Asegúrese de que no queden burbujas de aire debajo de la cinta.
2. Dejar secar el tiempo que especifique el compuesto.
3. Aplique las capas adicionales que sean necesarias, dependiendo del Nivel de Acabado especificado.

### CONSIDERACIONES DE ALMACENAMIENTO

- La cinta de refuerzo PERFACINTA® es apta para usarse solamente sobre superficies a base de paneles de yeso en espacios interiores.
- No es recomendable su uso sobre otros sistemas constructivos, ni en exteriores.
- Una vez utilizada, la cinta no deberá reutilizarse en otras aplicaciones
- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Evite cualquier exposición a la humedad o intemperie, ya sean los rollos sueltos o sus empaques.
- Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.
- Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente las instrucciones relacionadas con los productos, impresas en los empaques y manuales publicados por USG Latinoamérica.

### GARANTÍA DE FABRICANTE

USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30 días de su compra. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu compra.



Clasificación LEED



Certificación ONNCE de vivienda

