



DESCRIPCIÓN

RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX®. Es una pasta de excelente calidad, lista para reparar paredes de TABLAROCA®, concreto, techos y plafones interiores de forma rápida y sencilla. Podrá reparar imperfecciones como cuarteaduras, hoyos y grietas. Tiene perfecta adherencia a la mayoría de los muros, superficies de yeso, concreto y ladrillo. Es moldeable y permite emparejar las esquinas de los muros en general.

PRINCIPALES APLICACIONES

Uso recomendado para resanar hoyos, cuarteaduras, orificios en superficies de yeso, panel de yeso y aplanados en:

Uso residencial:

- Plafón corrido.
- Muros divisorios.
- Muros divisorios con mayor resistencia térmica.
- Muros divisorios con mayor reducción acústica.

Uso comercial:

- Oficinas.
- Restaurantes.
- Centros comerciales.
- Hoteles.
- Escuelas.

Claves del producto		
Descripción del producto	Clave del producto	UPC
Resanador multiusos marca Redimix® cubeta 225ml	ADRM00225	0-81099-03993-5
Resanador multiusos marca Redimix® cubeta 475ml	ADRM00475	0-81099-03992-8

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Listo para usarse una vez seco.
- Perfecto para usarse en muros de TABLAROCA® o concreto.
- No sufre cuarteaduras ni contracciones.
- No contiene plomo, solventes ni compuestos contaminantes.

DENSIDAD gr/ml: 1.30 gr/ml

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Para usar por primera vez :

Limpia y seca perfectamente la superficie en la que trabajarás asegurándote que no hay residuos de grasa o polvo suelto. Bate el RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX® antes de aplicar.

APLICACIÓN:

La superficie debe estar limpia y seca, usando una espátula de 6" o una llana lisa, presione el resanador sobre el área a reparar. Este resanador se puede reparar con pintura a base de agua una vez seco. Se puede lijar para un mayor acabado.

RECOMENDACIONES:

Si el RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX® pierde humedad y consistencia, agrega un poco de agua y bate para recuperarla.

Limpia los residuos de RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX® de las herramientas USG TABLAROCA® con agua.

Mantén cerrado el empaque del RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX® hasta que vuelvas usarlo.

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE:

-Debe almacenarse en un lugar seco y limpio, sin exponerlo al sol.

-El producto no debe ser aplicado en climas extremos (menores a los 13 °C) ya que pueden existir problemas de congelamiento y falta de adherencia.

No se recomienda para superficies de metal, plástico o madera.

Vida útil. En envase cerrado, almacenado a 25° C tiene vida útil de 1 año.



GARANTÍA DE FABRICANTE

USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30 días de su compra. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu compra.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



- USG DUROCK®
- USG TABLAROCA® Espatula 6"
- USG TABLAROCA® Núcleo regular
- Parche reparador Marca Redimix®