

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

SABBIA



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Julio 1, 2013

Revisión: Enero 15, 2018

Descripción: Recubrimiento mineral, con apariencia semirugosa y semi-satinada, elaborado con cargas minerales especiales, resinas acrílicas, pigmentos orgánicos, inorgánicos y aditivos químicos seleccionados.

Usos: Para recubrir interiores de alta decoración como residencias, hoteles, museos, departamentos, restaurantes, comercios y construcciones antiguas. Es aplicable sobre superficies totalmente lisas y niveladas, como yeso, panel de fibrocemento o yeso, aplanado fino de cemento-arena y madera previamente selladas y preparadas con COVERMIX o MASOREV L.

Beneficios: Gran resistencia y dureza. Novedoso acabado bajo relieve que logra diferenciación, alta durabilidad por su gran resistencia.

Limitaciones:

No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el Area Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinería y albercas.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

Acabado: Texturado uniforme semi-rugoso (bajo relieve).

Colores: Carta de Colores de **SABBIA**

Texturas: Rayada, caracoleada y estucada.

Presentación:

Litro 1.45 kg

Galón 5.80 Kg

Cubeta 29.00 Kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Permeable al vapor de agua, gran adherencia sobre superficies. Rendimiento teórico de 15 a 17 m² por cubeta aproximadamente a dos manos sobre superficie lisa y uniforme. Tiene excelente dureza, gran adherencia a superficies y entre capas, bajo mantenimiento y gran resistencia. Este producto es resultado de trabajos de investigación permanente en Corev América, Houston, Tx. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en lugar fresco y a la sombra, a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40 C.

Especificaciones:

pH: 8 a 9

Densidad: 1.64 a 1.68 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 70,000 a 80,000 cps

Tiempos de secado:

Al tacto: 4 a 6 horas

Total: 72 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

Garantía: 5 años con vida útil mayor a 10 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra.

La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200

Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

SABBIA



Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato, para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación..

Resanado y Alisado: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que la superficie está más lisa, con menor porosidad que un yeso se utilizará el reparador MASCOREV L o COVERMIX.

Fondeo: La primera capa del producto es su fondeo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable. Llana acrílica (lijar la llana acrílica en sus 4 cantos, dejándolos boleados, utilizando lija de 180 y 240), espátula plástica, llana Travertino.

Dilución: No requiere, solo mezclar manualmente para obtener una consistencia suave.

Procedimiento de Aplicación: Comenzar la instalación de la parte alta del muro hacia abajo, rasando la superficie perfectamente; el espesor de la capa lo determina el tamaño de la arenilla del producto y en tramos de aproximadamente 1 m². La primera capa del producto es su fondeo. Utilizar llana de acero inoxidable, extendiendo uniformemente y quitando totalmente el excedente de pasta hasta el espesor del grano. Dejar secar de 8 a 12 horas. Cuando la superficie sobre la que se aplica no es completamente plana, puede utilizar una espátula plástica para ayudar a distribuir, en fresco, el grano uniformemente en esa área.

Obtención de Acabado: Con la llana acrílica perfectamente limpia, frotar con trazos cortos circulares sobre la capa oreada, limpiando constantemente la superficie de la llana para evitar que se empaste; la textura será tan suave o tan rústica como se desee. Textura Caracoleada: Con la pasta en fresco realizar figura de caracol (movimientos circulares), utilizando llana acrílica. Dejar orear ligeramente la pasta (al punto en que no se empaste la llana) y continuar con un planchado con llana acrílica en forma semi-circular, sin arrastrar el grano, promoviendo la formación de poros en el acabado. (Pulir con llana acrílica, o con llana de acero inoxidable para efecto quemado).

Textura Estucada: Una vez colocada la primera capa, aplicar una segunda capa de SABBIA con el mismo procedimiento de la primera, atacando el sustrato por tramos de 1 a 1.5 m² aproximadamente. Dejar orear.

Textura Rayada: Aplicar la 1a. mano ligeramente más gruesa (sin

rasar el grano), dejar orear hasta que no se pegue el producto al tacto y frotar con la Llana Travertino en forma vertical u horizontal, dejando espacios entre cada frote para simular un raspado irregular pero lineal. Dejar orear y planchar con llana acrílica, o de acero inoxidable para efecto quemado.

Mantenimiento: Lavar manchas de suciedad y polvo con agua y jabón, utilizando un cepillo de cerdas suaves y enjuagar bien con agua para eliminar residuos de éste.

Precauciones: Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos. No mezclar con otros productos. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660