

Complementos



Primarios, Selladores
y Vitrificantes



COREV

01 800•267•3800
www.corev.mx

SOTTOFONDO 1000

Sellador Base agua.

Usos: Sirve para sellar todo tipo de sustratos nuevos, alcalinos y porosos como aplanados de yeso o fibrocemento, bloch, pinturas y recubrimientos anteriores, p neles de yeso, cemento, tabique y mamposter a. Para otros sustratos, consultar a nuestro Departamento T cnico. Sirve para fondeo, mezclado con PINTUNOVAMR (para interiores) y PINTUCOREV (para exteriores).

Ventajas	Beneficios
· Excelente rendimiento	· Excelente costo-beneficio
· Larga vida �til	· Mejor desempe�o
· Resistente al agua	· Resistente al �lcali


Datos T�cnicos	
Rendimiento	Superficies lisas: De 190 a 210 mts ² /cub (19lts) Superficies rugosas: De 95 a 105 mts ² /cub (19lts)
Diluci�n	1:1 (Un litro de agua por litro de sellador)
Colores	Transparente
Textura	La del sustrato
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas. Total: 12 horas.
Herramienta	Rodillo, Brocha o Aspersi�n.

Complementos Selladores y Vitrificantes


La adecuada preparación de las superficies es imprescindible para obtener el máximo desempeño de recubrimientos y pinturas. La adherencia de un recubrimiento depende en gran medida de la calidad del primario o sellador que se aplique.



Limpiar la superficie y dejarla libre de polvo y grasa.



Sellar con SOTTOFONDO 1000, SOTTOFONDO 3x1, BIOFONDO, SOTTOSIL ó SOTTOFONDO AH (de acuerdo al caso) y dejar secar.



Aplicar con espátula o lana de acero inoxidable con los espesores indicados según el producto. Dejar secar.



Para eliminar marcas de la lana, en COVERPLAST, usar una esponja húmeda. Para COVERMIX y MASCOREV L, pasar lija de agua (180) circularmente y con poca presión.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx