

Complementos



Primarios, Selladores
y Vitrificantes



COREV

01 800•267•3800
www.corev.mx

SOTTOPAINT

Pinura para fondeo lista para uso.

Usos: Sirve para fondear los siguientes sustratos: aplanados de cemento-arena, p neles de fibrocemento, block, pinturas y recubrimientos anteriores, excepto sustratos muy porosos, que presentan caleo, mala consolidaci n o alta alcalinidad.

Ventajas	Beneficios
· Excelente rendimiento	· Excelente costo-beneficio
· Larga vida �til	· Mejor desempe�o
· Resistente al agua	· Resistente al �lcali


Datos T�cnicos	
Rendimiento	Superficies lisas: De 100 a 120 mts ² /cub (19lts).
Diluci�n	No se requiere.
Colores	Arcobaleno e igualaciones para proyectos.
Textura	La del sustrato.
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas. Total: 24 horas.
Herramienta	Brocha o Rodillo de felpa.

Complementos Selladores y Vitrificantes


La adecuada preparación de las superficies es imprescindible para obtener el máximo desempeño de recubrimientos y pinturas. La adherencia de un recubrimiento depende en gran medida de la calidad del primario o sellador que se aplique.



Limpiar la superficie y dejarla libre de polvo y grasa.



Sellar con SOTTOFONDO 1000, SOTTOFONDO 3x1, BIOFONDO, SOTTOSIL ó SOTTOFONDO AH (de acuerdo al caso) y dejar secar.



Aplicar con espátula o lana de acero inoxidable con los espesores indicados según el producto. Dejar secar.



Para eliminar marcas de la lana, en COVERPLAST, usar una esponja húmeda. Para COVERMIX y MASCOREV L, pasar lija de agua (180) circularmente y con poca presión.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx