



ECLIPSE™

CLIMAPLUS™

Panel de textura fina



Características y beneficios

- El plafón de textura fina más rápido de instalar en el mercado. Sistema de plafón de textura fina con apariencia monolítica
- El modelo No Direccional asegura una apariencia sin variaciones
- El sólido desempeño NRC de .70 satisface las necesidades generales de acústica de oficinas para la absorción del sonido
- Disponible en varios colores ofreciendo soluciones interminables
- Formulación opcional Firecode® diseñada para cumplir con las normas de seguridad de vida

Aplicaciones

- Educación
- Hoteles
- Vestíbulos
- Oficinas y áreas de conferencias
- Transporte
- Consultorios de alto nivel
- Salas de consejo
- En general, en los lugares que se requiera el máximo desempeño acústico con la máxima exigencia estética

Colores

Blanco

Sustrato

Tecnología X de fibra mineral

Páneles ECLIPSE™ con desempeño CLIMAPLUS™ / Sistema de suspensión FINELINE®

ECLIPSE™ CLIMAPLUS™

Plafones acústicos
Dirección Comercial
Servicio Técnico
Fax

(01-55) 52 61 65 43
(01-55) 52 61 63 42
(01-55) 52 61 63 85



	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Clasificación UL			Color	Opciones de Suspensión	Contenido Reciclado ²
					Rango NRC	Rango CAC3	LR ¹			
Páneles ECLIPSE™ CLIMAPLUS™	(OC)	2'x2'x3/4"	Clase A	TYECSQ2X2 76575	.70	35	0.86	Blanco	A, B, C	77%
		2'x4'x3/4"	Clase A	TYECSQ78575 78575	.70	35	0.86	Blanco	A, B	77%
	(SLT)	2'x2'x3/4"	Clase A	76775 TYECLS2X2	.70	35	0.86	Blanco Estándar	D	77%
		2'x2'x3/4"		TYECLS76779 76779	.60	35	0.86	Blanco	D	62%
		2'x4'x3/4"	Clase A	78775 TYECLS2X4	.70	.35	0.86	Blanco	D	77%
	(FL)	2'x2'x3/4"	Clase A	76975 TYECFL2X2	.70	.35	0.86	Blanco Estándar	E, G, H	77%
2'x2'x3/4"			76979 TYECFL7679	.60	.35	0.86		F, I	62%	
2'x4'x3/4"		Clase A	78975 TYECFL2X4	.70	.35	0.86	Blanco	E, G, H	77%	
(BESK)	12"x12"x3/4"	Clase A	70073	.60	40	0.86	Blanco	J	77%	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DX® / DXL®	DXW®	CENTRICITEE® DXT	DX® / DXL®	CENTRICITEE® DXT	CENTRICITEE® DXLT	FINELINE® DXF 1/4	FINELINE® 1/8 DXFF	FINELINE® DXLF 1/4	DX® / DX® Concealed

Opciones de perfiles de suspensión

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 1, Patrón El

Características de combustión de superficies ASTM E84
Clase A
Propagación de flama: 25
Generación de humo: 50

Color
Contacte a su representante de ventas para solicitud de colores.

Peso
4.74 kg/m² (Clase A)
5.86 kg/m² (Firecode®)

Resistencia térmica
R-2.2 (Clase A) y R-1.9 (FC)

Mantenimiento
Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.

Tecnología patentada
Este producto es una combinación única de resistencia al pandeo y desempeño acústico resultado de una tecnología hecha por patente U.S. No. 5, 250, 153.

Notas

- Los valores LR se muestran como promedios.
- Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.
- Considerar el valor más alto si se enmascara el sonido con equipo lencore.

Advertencia
El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero
Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

ULT. REV. PLF010/MAYO 2011

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México:
CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXW, FINELINE, FIRECODE, USG, ECLIPSE.