

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

COMPLEMENTOS / ESPECIALIDADES

CERAPLUS



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Julio 1, 2013

Revisión: Enero 15, 2018

Descripción: Recubrimiento transparente elaborado con ceras, aditivos químicos y conservadores que dan manejabilidad y estabilidad al producto.

Usos: Se utiliza en interiores para dar mantenimiento a PALLADIO o estucos lisos que han perdido su brillo y para resaltar su efecto vetado; para recubrir estucos nuevos, dándoles apariencia semi satinada o satinada, así como resistencia al vapor de agua y repelencia al agua cuando no hay contacto permanente con ésta. Protege contra acumulación de polvo, lo que permite una limpieza más fácil.

Beneficios: Permite renovar estucos lisos opacados con el paso del tiempo o modificar recubrimientos, dándoles una apariencia semi satinada a satinada, protegiéndolos del polvo y humedad, facilitando su limpieza. No amarillea.

Limitaciones:

No usar en exteriores.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Este producto no soporta inmersión en agua.

Este producto no es ANTI-HONGO, si requiere de esta propiedad comuníquese con el Área Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere mano de obra especializada y certificada por COREV.

Acabado: Semi-satinada a brillante. Durante el almacenamiento el producto puede tornarse ligeramente amarillento, lo cual es normal y no afecta ni en el acabado, ni en sus propiedades.

Colores: Transparente.

Texturas: Lisa.

Presentación:

Litro	1.00 kg
Galón	3.80 kg
Cubeta	19.00 kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Por su composición proporciona protección, repelencia al agua, resistencia al vapor de agua a una temperatura de 40° C máximo, buena adherencia a superficies diversas y es de fácil aplicación. Rendimiento teórico de 50 a 60 m² por galón a dos manos, únicamente mezclar ligeramente para obtener una consistencia suave. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto, con temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40°C.

Especificaciones:

pH: 8 a 9

Densidad: 0.96 a 1.00 g/cm³.

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 14,000 a 18,000 cps.

Tiempos de secado:

Al Tacto: 4 – 8 horas de acuerdo al grosor de la capa.

Total: 24 horas a una temperatura de A 25° C y 50% de humedad relativa.

El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas y el grosor de la capa que se aplique.

Garantía: 1 año, con vida útil de 2 años.

Corev de México a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismos para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o Algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y previamente sellada. Sobre pinturas vinílicas se debe matar brillo con lija # 200, retirar el polvo y proceder a sellar. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, se le debe retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso debe sellarse con SOTTOFONDO 3x1 o SOTTOFONDO 1000 y verificar la penetración del sellador.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

COMPLEMENTOS / ESPECIALIDADES

CERAPLUS



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de Aplicación: llana de acero inoxidable, espátula.

Dilución: Cuando las condiciones del clima sean cálidas, podemos diluir el producto con 100 a 200 ml. de agua limpia por galón, lo cual incrementará su tiempo abierto y su manejo.

Procedimiento de Aplicación: Aplicar CERAPLUS con llana de acero inoxidable o espátula, extendiendo el material sobre la superficie lisa del estuco, en capa muy delgada, rasando con la llana, para obtener un espesor uniforme en toda el área, realizando trazos con la llana inclinada a 45° de la superficie. Dejar secar 8 horas antes de aplicar una 2° capa para lograr protección contra agua, una vez aplicado CERAPLUS, frotar con la llana o un paño seco, para obtener brillo.

Mantenimiento: Limpiar manchas de suciedad o polvo con un paño húmedo, sin frotar demasiado la superficie.

PRECAUCIONES: No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado. No mezclar con otros productos. Respetar el tiempo de secado entre manos. No exceder el espesor de película en una sola capa de **CERAPLUS**. No utilizar en exteriores. No dejar abiertos los recipientes. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. La resistencia máxima del producto se obtiene a los 30 días.

SERVICIO: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660